

TIGER 302



1922.1036 Equipamento para Soldagem TIG Pulsada e MMA (220V)

1922.1034 Equipamento para Soldagem TIG Pulsada e MMA (380V)

1922.1037 Equipamento para Soldagem TIG Pulsada e MMA (440V)

*Consulte códigos para máquina com Kit para Refrigeração

E10/22-V2

CARACTERÍSTICAS

- Função dois toques/quatro toques;
- Corrente pulsada;
- Abertura de arco por alta frequência;
- Rampa de subida e descida;
- Solda ponto (TIG);
- Pós Fluxo de gás;
- Hot Start (MMA);
- Pedal de comando (opcional);
- Pode ser equipada com unidade de refrigeração de tochas.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS



PRINCIPAIS APLICAÇÕES



	Aliment./ Frequência	220/380/440V (50 - 60 Hz)
Ciclo de Trabalho		300A - 60% / 232A-100%
Faixa de Corrente		10 a 300 A
Potência Absorvida (Máx)		13 kVA (TIG)
Diâmetro do Eletrodo		1,6 a 5,00 mm
Tipo de Eletrodo		E6010/E6013/E7018
Frequência de Pulso Hz		1 ~ 200
Grau de Proteção		IP 21S
Dimensões (mm)		L270 X A490 X P390
Peso		20 kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Cabo Terra E/R 12,8mm 50mm² X 3m (0801.6089)
Porca + Niple do Gás (0801.1314 + 0801.1049)



ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS

Regulador de Argônio (1400.8130)
Cabo Porta Eletrodo E/R 12,8mm 50mm²X3m (0801.1093)
Pedal de Comando FC4 (1900.3016)
Conector de 6 Pinos p/ pedal (1912.5138)
Conector do Acionamento Tocha 2 pinos (1900.3211)
Refrigerador Sumig RCF3 (1916.0505)
Kit p/ Refrigeração* (1900.3197)
* Somente deverá ser vendido quando o equipamento sair montado das nossas instalações.
Tocha TIG SU27 c/ Gatilho ER 12,80mm (0600.7030)
Tocha TIG SU19 Refrig. c/Gat. ER 12,80mm (0600.5008)

