AUTOTRACK 50

1900.7018 | Máquina para Automação Autotrack 50

E08/21-V2

CARACTERÍSTICAS

• Especialmente projetado para automação de soldagem MIG/MAG e corte PLASMA;
• Possui sistema de controle de fácil operação, carregando sobre sua base o alimentador de arame, que dá maior mobilidade ao conjunto;
• Regulagem eletrônica das velocidades de deslocamento;
• Utiliza tocha MIG/MAG ou PLASMA com corpo reto normalmente com 1,5m de comprimento, podendo ser seca ou refrigerada água;
• Ótima produtividade.



* Alimentador de Arame Não Incluso

*Imagem ilustrativa

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Aliment./ Frequência	220V (50 - 60 Hz)
Velocidade de Deslocamento	50 a 750 mm/min
Dimensões Máquina (mm)	L650 X A310 X P310
Dimensões Trilhos (mm)	1840 X 290 X 60
Peso	26,2 kg

Acessórios Inclusos

- Suporte p/ Tocha MIG/MAG e Plasma (*0801.1115*)
- Kit trilhos com 02 unidades de 1,80m cada (*1907.5029*)
- Suporte de cremalheira ø35mm (*1400.5013*)

Acessórios Não Inclusos

- Alimentador de Arame
- Cremalheira (*0500.1185*)
- Tocha MIG/MAG SU 930/931

SUMIG