



Válvulas Secas e Extensões de Solda e Aquecimento



Válvulas secas tipo corta chama para reguladores



Válvulas secas tipo corta chama para maçaricos



Extensão de solda oxyline 201 acetileno chama simples



Extensão de aquecimento tipo multichama (chuveirinho)

1

2

3

4

Os benefícios que você ganha adquirindo produtos SUMIG

Mais de 10 mil clientes atendidos
Mais de 1 milhão de tochas de solda e corte vendidas.
Ampla estoque de peças novas e de reposição
Mais de 60 mil máquinas de solda e corte vendidas.



A Sumig oferece as seguintes linhas de produtos: Tochas de Solda MIG, TIG e Corte Plasma; Máquinas de Solda MIG, TIG e Corte Plasma; Células de Solda; Robôs de Solda e Tochas para Robôs de Solda; Automação de Soldagem; Extratores de Fumos da Solda; Mesas de Corte Plasma CNC; Acessório e Consumíveis para Soldagem; além de uma completa gama de serviços, intitulada Sumig 360.

VÁLVULAS SECAS TIPO CORTA CHAMA PARA REGULADORES

São aplicáveis na saída dos reguladores e **impedem o retorno da chama** até as fontes de suprimento dos gases em caso de um retrocesso da mesma, motivada pela imperícia no uso por parte do operador.

Características Técnicas - Corpo em latão usinado/Body in machined brass

- Sinterizado em aço inox/Stainless-steel sintered filter

Foto Photo	Código Code	Modelo/Gás Model/Gas	Descrição Description
	1400.8030	Oxylite GC (GLP/Acetileno)	Válvula Corta Chama para Regulador Regulator Flashback Valve
	1400.8031	Oxylite OX (Oxigênio)	

VÁLVULAS SECAS TIPO CORTA CHAMA PARA MAÇARICOS

São equipamentos que **impedem o retorno da chama** até as fontes de suprimento dos gases em caso de um retrocesso da mesma.

A válvula antirrefluxo ajuda a conter o retorno de gás, **aumentando a segurança nas operações de corte e solda**, porém não elimina o uso de válvulas corta chama.

Características Técnicas/Technical Data - Corpo em latão usinado/Body in machined brass

- Sinterizado em aço inox/Stainless-steel sintered filter

Foto Photo	Código Code	Gás Gas	Descrição Description
	1400.8028	Oxylite GC (GLP/Acetileno)	Válvula corta chama para Maçarico Torch Flashback valve
	1400.8029	Oxylite OX (Oxigênio)	

EXTENSÃO DE SOLDA OXYLINE 201 ACETILENO CHAMA SIMPLES

Foto Photo	Código Code	Espessura da Solda Thickness	Extensão Number	PRESSÃO (kgf/cm ²)		VAZÃO TOTAL (litros/h)	
				Oxigênio	Acetileno	Acetileno	
	1400.8022	0,3 - 0,5 mm	2	0,1 - 0,4	0,2 - 0,4	42 - 85	
	1400.8023	0,5 - 0,8 mm	4	0,4 - 0,8	0,3 - 0,6	57 - 114	
	1400.8024	0,8 - 1,5 mm	6			85 - 170	
	1400.8025	1,5 - 2,5 mm	9			142 - 284	
	1400.8026	4,0 - 6,5 mm	20	-	-	284 - 710	
	1400.8027	-	-	70	-	-	-

EXTENSÃO DE AQUECIMENTO TIPO MULTICHAMA (CHUVEIRINHO)

Foto Photo	Código Code	Extensão de Aquecimento Heating Nozzle	PRESSÃO (kgf/cm ²)		
			OXIGÊNIO Oxigen	ACETILENO Acetylene	GLP - LPG
	1400.8021	Oxylite 70 AC (Acetileno)	1,0 - 2,0	0,5 - 0,8	-
	1400.8020	Oxylite 45 P (Propano)	0,3	-	0,3